

Produkt-Information-Symbole

Symbole und Ihre Bedeutung:

Leichte Nutzung:

Geeignet für leicht/mäßige Beanspruchung.



Normaler Nutzung:

Geeignet für mäßige/normale Beanspruchung.



Normaler bis starker Nutzung:

Geeignet für mittlere bis intensive Beanspruchung.



Starke Nutzung:

Geeignet für intensive Beanspruchung.



Geeignet für Objekte mit geringer oder zeitweiser Nutzung:



Geeignet für Objekte mit normalen bis mittleren Publikumsverkehr:



Geeignet für Objekte mit starkem Publikumsverkehr:



Treppeneignung Wohnen: Treppen in Privathäusern:



Treppeneignung: Treppen in Geschäftsräumen und öffentlichen Gebäuden:



Stuhlrolleneignung Wohnen:

Private Räume mit gelegentlicher Stuhlrollenbeanspruchung bei normaler Nutzung (Radbreite mindestens 2 Zoll).



Stuhlrolleneignung:

Gewerbliche Räume mit gelegentlicher Stuhlrollenbeanspruchung bei starker Nutzung (Radbreite mindestens 2 Zoll)



Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung:



Antistatische Teppiche:

Das Symbol weist darauf hin, dass eine evtl. entstehende elektrische Aufladung (Körperspannung) unmittelbar vom Bodenbelag abgeleitet wird.



Brandverhalten:

In der Regel ist die Brandklasse Efl für den privaten Bereich gedacht.

Efl: Der Teppich erfüllt die Anforderungen für den Wohnbereich und im Objektbereich wenn kein B1 erforderlich ist.

Im Objektbereich werden vielfach die Klassen Cfl und Bfl benötigt.

Cfl-s1 / Bfl-s1: Der Teppich erfüllt die Anforderungen an das Brennverhalten "schwer entflammbar" und ist somit für den Einsatz im gewerblichen und öffentlichen Bereich geeignet.



Anti-Rutsch:

Bodenbeläge müssen gemäß EN 14041 bestimmten Sicherheitsaspekten genügen. Rutschsicherheit ist eine dieser Anforderungen. Das heißt, dass der Bodenbelag im trockenen und unverschmutzten Zustand einen dynamischen Reibungskoeffizient von $> 0,3$ aufweisen muss, damit der Hersteller das Symbol DS verwenden kann.



Lichteuchtigkeit:

Das Symbol besagt, dass der Teppichboden die Grundanforderungen hinsichtlich der Lichteuchtigkeit (≥ 5 , für Pastellfarbtöne ≥ 4) gemäß Prüfverfahren EN ISO 105-B02 erfüllt.



Trittschall:

Sofern gemäß EN ISO 140-6 der Grad der Trittschalldämmung ermittelt wurde, darf das Symbol verwendet werden.



Schalldämmung:

Wenn die Schallabsorption gemäß ISO 354 ermittelt wurde, kann dieses Symbol verwendet werden.



Komfort-Klassen:

Innerhalb einer Gebrauchsklasse können sich Teppichböden durch ihre Luxuseigenschaften unterscheiden. Diese werden durch leicht verständliche Symbole dargestellt. Je mehr Kronen, desto luxuriöser ist der Teppichboden.



DIESE INFORMATIONEN SIND EIN SERVICE VON:



teppichfliesenwelt